

000 Bedingungen

-----  
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier  
kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine indivi-  
duellen Bedürfnisse abändern  
oder ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem  
"R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurzttext-Leistungsverzeich-  
nis: Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und geschlos-  
senen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in  
jedem Fall die Volltextversion  
des NPK.

060 Betonvorgaben

063 Recyclingbeton mit Betongranu-  
lat RC-C nach Eigenschaften.

.800 Sorte Weisse Wanne  
Zusätzliche Anforderungen  
Produkt zirkulit® Beton  
Weisse Wanne Beton RC-C50 nach  
SN EN 206 gemäss den  
Anforderungen nach Norm SIA  
272 und SIA 2030  
Nennwert Grösstkorn D\_max 32  
Druckfestigkeitsklasse C30/37  
E-Modulklasse E25 mind. 25'000  
N/mm2

CO2-Speicherung durch  
Sequestrierung, mindestens 10  
kg CO2/m3  
Absolute CO2-Emissionen, Phase  
A1-A3, ohne Abzug CO2-  
Speicherung, GWP maximal 173  
kg CO2-eq./m3 (1)  
Nachweis der  
Umweltauswirkungen nach SN EN  
15804  
Fremdüberwachte  
Umwelteigenschaften mit Werks-  
Produktionskontrolle (2)

Konditionen

Total: 15487 - 1 (brutto)

.....

Total: 15487 - 1 (netto)