

000 Bedingungen

-----  
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier  
kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine indivi-  
duellen Bedürfnisse abändern  
oder ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem  
"R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurzttext-Leistungsverzeich-  
nis: Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und geschlos-  
senen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in  
jedem Fall die Volltextversion  
des NPK.

060 Betonvorgaben

063 Recyclingbeton mit Betongranu-  
lat RC-C nach Eigenschaften.

.600 Sorte NPK C  
Zusätzliche Anforderungen  
Produkt zireco® Beton  
Recyclingbeton RC-C50 nach SN  
EN 206 und SIA 2030  
Nennwert Grösstkorn  $D_{max}$  32  
Druckfestigkeitsklasse C30/37  
E-Modulklasse E30 mind. 30'000  
N/mm<sup>2</sup>

Absolute CO<sub>2</sub>-Emissionen, Phase  
A1-A3, ohne Abzug CO<sub>2</sub>-  
Speicherung, GWP maximal 183  
kg CO<sub>2</sub>-eq./m<sup>3</sup> (1)  
Nachweis der  
Umweltauswirkungen nach SN EN  
15804  
Fremdüberwachte  
Umwelteigenschaften mit Werks-  
Produktionskontrolle (2)

Konditionen

Total: 15490 - 2 (brutto)

.....

Total: 15490 - 2 (netto)