

- 000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurzttext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.
- 060 Betonvorgaben

- 063 Recyclingbeton mit Betongranu-
lat RC-C nach Eigenschaften.
- .400 Sorte NPK A
Zusätzliche Anforderungen
Produkt zirkulit® Beton
Recyclingbeton RC-C50 nach SN
EN 206 und SIA 2030
Nennwert Grösstkorn D_{max} 32
Druckfestigkeitsklasse C25/30
E-Modulklasse E25 mind. 25'000
N/mm²
- CO₂-Speicherung durch
Sequestrierung, mindestens 10
kg CO₂/m³
Absolute CO₂-Emissionen, Phase
A1-A3, ohne Abzug CO₂-
Speicherung, GWP maximal 162
kg CO₂-eq./m³ (1)
Nachweis der
Umweltauswirkungen nach SN EN
15804
Fremdüberwachte
Umwelteigenschaften mit Werks-
Produktionskontrolle (2)

Konditionen

Total: 15460 - 1 (brutto)

.....

Total: 15460 - 1 (netto)